

Nastro e tessuto in fibra di vetro VHT Eco

E' un manufatto tessile fabbricato mediante moderni Telai "METAG" .

La tessitura può essere piana o diagonale e viene impiegato il filato di Vetro VHT Eco .

Il nastro può variare nello spessore da 2mm a 5mm

con la possibilità di produrre nastri in altezza compresa tra 10 e 300 mm.

Per alcune esigenze particolari si produce il Nastro a scaletta rado al centro per facilitare l'inserimento delle viti di chiusura delle flange.

È possibile renderli adesivi su un lato per facilitarne l'impiego in determinati impieghi.

Il Tessuto in fibra di Vetro VHT Eco ha altezza in fascia di 1000mm con spessore di mm 2-3- 5.

Campi di utilizzo:

Cantieristica

Forni industriali

Caldaie

Condotte fumi

Coibentazioni in genere

Caratteristiche tecniche:

Colore: verdino

Temperatura di riferimento 650°C con filato rinforzo vetro - 1050°C con filato rinforzo Ni-Cr

Diametro delle fibre del filato : da 3,5 a 5 micron.

Flessibile e molto resistente

Confezioni: Bobine da mt.10 a mt. 50

Composizione Chimica :

SiO₂ 63-67%

CaO 29-33%

MgO 2-4%

Al₂O₃ < 1%

Fe₂O₃ + TiO₂ < 1%